



NAVAL MOTOR

PEOPLE & TECHNOLOGY

RZR S 900 EPS

**NUEVO! Motor ProStar® EFI
75HP.**

**Recorrido de la Suspensión
Trasera de 33cm.**

**Amortiguadores de serie
Walker Evans.**



RZR S 900 EPS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR Y TREN DE TRANSMISIÓN

Cilindrada	875 cc.
Tipo de motor	ProStar 900 de doble cilindro 4 tiempos (DOHC).
Caballos de fuerza	75 hp.
Enfriamiento	Líquido.
Sistema de combustible	Inyección Electrónica de Combustible.
Sistema de Tracción	Sistema AWD/2WD On Demand de Alto Desempeño.
Transmisión/transmisión final	Automática PVT P/R/N/L/H.

SUSPENSIÓN

Amortiguadores delanteros	2" Walker Evans Needle.
Amortiguadores traseros	2" Walker Evans Needle.
Suspensión delantera	Doble Brazo A con barra estabilizadora y 31.1 cm (12.25") de recorrido.
Suspensión trasera	Doble Brazo A con barra estabilizadora y 33.5 cm (13.2") de recorrido.

FRENOS

Freno de mano	Freno de estacionamiento en transmisión.
Frenos delanteros/traseros	Disco en las 4 ruedas y doble pistón en calipers delanteros y traseros.

LLANTAS/RUEDAS

Llantas delanteras	27 x 9-12, GBC Dirt Commander.
Llantas traseras	27 x 11-12, GBC Dirt Commander.
Llantas	Fundición de Aluminio.

DIMENSIONES

Capacidad de carga útil	335.6 kg (740 lbs).
Capacidad de combustible	36.0 L (9.5 gal).
Dimensiones de la caja de carga (L x An x Al)	52.5 x 94 x 20 cm (20.7 x 37 x 7.9")
Distancia entre ejes	200.7 cm (79").
Espacio libre al suelo	31.8 cm (12.5").
Número de Plazas	2
Tamaño general del vehículo	269.2 x 152.4 x 181.6 cm (106 x 60 x 71.5").
Peso Estimado	558 kg (1,230 lb).
Capacidad de la caja	136 kg (300 lb).

CARACTERÍSTICAS

Dirección electrónica asistida	Estándar.
Faros	Luz Halogen 55W baja/ 60W alta y luz de freno LED rojo.
Instrumentación	Indicador digital, velocímetro, odómetro, medidor de recorrido, tacómetro, temperatura del refrigerante, voltímetro, contador de horas, indicador de servicio, Reloj, Indicador de marcha, indicador de combustible, Testigo de Temperatura Alta, Luz testigo del cinturón, Enchufe DC.
Sistema de carga	Lock & Ride.
Tipo de asiento	Asientos envolventes reforzados.
Ingreso/Egreso	Puertas arqueadas 1/4.